


## BARRACUDA 26 AF



6x26 ws AF

Ø Nom (pulg.)	Ø Nom (mm)	Carga de rotura mínima garantizada			Peso lineal
		(kN)	(1000 lb)	(tm)	(kg/m)
3/8"	9,5	60	13,4	6,1	0,35
	11	80	18,1	8,2	0,46
1/2"	13	113	25,4	11,5	0,65
	14	130	29,3	13,3	0,75
5/8"	16	171	38,4	17,4	0,98
	18	216	48,5	22,0	1,25
3/4"	19	240	54,0	24,5	1,39
	20	267	60,0	27,2	1,54
7/8"	22	323	72,5	32,9	1,86
	24	384	86,4	39,2	2,21
1"	26	451	101,4	46,0	2,60
	28	523	117,5	53,3	3,01
1 1/8"	29	561	126,1	57,2	3,23
	30	600	134,9	61,2	3,46
1 1/4"	32	683	153,4	69,6	3,94
	38	963	216,5	98,2	5,55

- Características**
- Torones exteriores compactados con tecnología de rodillos (última generación)
  - Elevada carga de rotura, gracias al compactado
  - Construcción WARRINGTON SEALE de 26 alambres, muy flexible
  - Alma de fibra sintética
  - Grasa para uso marino con muy buena adherencia

- Equipos**
- Ideal para winche en pesca de cerco y arrastre
  - Los torones compactados dan mayor superficie de contacto con las poleas y tambor disminuyendo la abrasión en los equipamientos
  - Mayor rendimiento en equipos con relaciones de diámetro de polea y tambor mayores a 30 (D/d>30)

- Notas**
- Otras construcciones o cargas de rotura, consultar con el área técnica



Sistema de Gestión de Calidad  
 ISO 9001  
 312031 - QM



Sistema de Gestión Ambiental  
 ISO 14001  
 302140 - EM